

TOSHIBA HAORI WIFI - 25 A+++

TOSHIBA Haori ett helt nytt tänk vad gäller värmepump. Funktion möter inredning. Haori levereras med två textilfronter ljusgrå & mörkgrå. Fler färger finns att köpa till! Tröttnar man på färgen byter man enkelt frontfärg på sin Haori. Naturligtvis har Haori även hög energieffektivitet A+++ SCOP 5,1 och värmeeffekt upp till 7,6 kW. Vid minus 15° utomhustemperatur levererar Haori upp till 4 kW värme. Med inbyggd Wifi kan alla smarta funktioner styras från smartphone eller läsplatta. Många smarta funktioner såsom t.ex. braskaminfunktion, underhållsvärme, Hada care flow. Med upp till 4,5 kW kyleffekt lämpar sig Haori också mycket bra som AC, här kommer Hada care funktionen väl till pass som sprider den kalla luften på ett bra sätt. Med Google Assistant eller amazon alexa kan man även röststyra sin Haori.



100% Toshiba-kvalité

Nominell kylkapacitet	2.8
Kylkapacitet Min - Nominell - Max	1,10 - 2,80 - 3,50
Effektförbrukning kyla (Min - Nominell - Max)	0,22 - 0,63 - 0,87
Köldfaktor - EER	4.44
Energiklass kyla	A++
Nominell värmekapacitet	3.2
Värmekapacitet värme (Min - Nominell - Max)	1,0 - 3,2 - 7,2
Effektförbrukning värme (Min - Nominell - Max)	0,2 - 0,65 - 2,4
Värmefaktor - COP	4.92
Energiklass värme	A+++
Värmekapacitet vid -25°C	2.6
Värmekapacitet vid -20°C	3.2
Värmekapacitet vid -15°C	3.8
Värmekapacitet vid -10°C	4.1



**RAS-25N4KVRG-ND INOMHUSDEL
HAORI 25**

7302757

Luftflöde [m ³ /min]:	10.2
Ljudtrycksnivå kyla/värme [dBA]:	(19) - 23 - 34 - 43
Ljudeffektsnivå [dBA]:	54
Dimensioner bredd x höjd x djup [mm] :	987 x 300 x 210
Vikt [kg]:	11
Röranslutning Gas/Vätska [tum]:	3/8" - 1/4"
Eldata:	220 - 240 / 1 / 50
Driftsområde - Inomhustemperatur - [Kyla]:	+17 till +30
Driftsområde - Inomhustemperatur - [Värme]:	+5 till +30



**RAS-25J2AVSG-ND1 - UTOMHUSDEL
EDGE/HAORI 25**

7302758

Luftflöde [m ³ /min]:	32
Ljudtrycksnivå kyla/värme [dBA]:	41-47
Ljudeffektsnivå [dBA]:	60
Driftsområde utomhustemperatur-kyla [C]::	-15 till +46 °C
Driftsområde utomhustemp. - Värme [C]:	-25 till +24
Dimensioner bredd x höjd x djup [mm] :	780 x 550 x 290
Vikt [kg]:	38
Röranslutning Gas/Vätska [tum]:	3/8" - 1/4"
Röranslutning min rörlängd [m]:	2
Röranslutning max rörlängd [m]:	20
Röranslutning max höjdskillnad [m]:	10
Köldmedium kompletteringsfyllning:	Föfylld för 15 meter
GWP-faktor:	675
Fyllnadsmängd:	0.76
CO2 Ekvivalenter:	0.51
Eldata:	220 - 240 / 1 / 50
Rekommenderad avsäkring:	13A
Köldmedium:	R32

TOSHIBA



100% Toshiba-kvalité