

# Multisplit

Luft/luftvärmepumpar  
för värme och kyla



Skapa värme och kyla genom att koppla upp till fem inredlar till en utomhusenhet



Effektivt, enkelt & tryggt

# Koppla upp till fem inomhusdelar till en utomhusdel

Multisplit är den perfekta lösningen för att få ett jämnare inomhusklimat. Vi har ett stort utbud av inomhusenheter vilket gör att du kan välja fritt för att hitta alternativ som passar just dig och ditt hem. I Daikins multisplit-system är det möjligt att koppla upp till fem inomhusdelar till en enda utomhusdel. Det sparar både pengar och utrymme. Inomhusdelarna kan ställas in på olika temperaturer, dock inom samma driftsläge (kyla/värme). Du kan koppla längre rör mellan inomhus och utomhusenheten. Placera varje enhet där det passar dig och ditt hem bäst.

## Ett perfekt inomhusklimat

Med en och samma utomhusdel kan du värma upp eller kyla ner ett helt hus. Välj om du vill ha ett svalt och behagligt sovrum eller ett varmt och mysigt vardagsrum. Värme- och kylkapaciteten dimensioneras av din återförsäljare som ger dig förslag på system som passar ditt hus. Kontakta din återförsäljare för mer information.

## Flexibelt system – skalbart efter dina behov

- › **Upp till fem inomhusenheter** kan anslutas till **en utomhusenhet**
- › Varje inomhusenhet kan styras separat inom samma driftläge (kyla/värme)
- › Välj mellan ett stort utbud av vägg-, undertak-, och golvmonterade inomhusenheter
- › Använd särskilt utformade inomhusenheter med låg kapacitet framtagna för små rum eller ytor
- › **Planerar du att komplettera med en extra inomhusenhet vid ett senare tillfälle?** Det är inga problem om du väljer Daikin Multisplit



## Maximera din personliga komfort

- › Miljövänlig värme och kyla
- › Välj mellan olika modeller för att hitta den inomhusenhet som passar ditt rum bäst
- › Låg ljudnivå
- › Daikins egenutvecklade och patenterade swingkompressor har färre rörliga delar än andra fabriker vilket ger bättre driftsäkerhet och ökad livslängd
- › Luftrening





## 2MXM68

2MXM68 är ett riktigt kraftpaket i en kompakt kostym. Kompressorn är en 2-kammars swingkompressor som gör att maskinen jobbar lugnt och tyst. Den stora kompressorn gör också att systemets livslängd blir längre.

## För en aktiv livsstil ONECTA

Med ONECTA\*<sup>2</sup> kan du justera rumstemperatur, fläkthastighet och driftläge från din smartphone. Dessutom kan du få en grundlig översikt på hur systemet fungerar och hur mycket energi det förbrukar (gäller utvalda modeller). Anpassa systemet så att det passar din livsstil och komfortnivåer året runt. I appen ingår även röststyrning vilket erbjuder ännu mer enkelhet och smidighet. Röststyrning med flerspråksstöd ansluts enkelt till alla smarta enheter som Google Assistant och Amazon Alexa. Röststyrning på svenska kommer finnas tillgängligt via Goggle Assistant och Amazon Alexa när uppdateringen är genomförd.



## Förstklassig luftrening Frisk & hälsosam luft



Alla våra luftvärmepumpar är utrustade med filter som renar luften. Vissa modeller har tagit luftreningen till en ny nivå och har inbyggd luftrenare med Flash Streamer-teknik\*. Det luftrenande filtret tar bort luftburna dammpartiklar för att säkerställa en jämn tillförsel av ren luft. Solo R och Stylish R har ett titanapatitfilter som bryter ner besvärande lukt från exempel tobak och husdjur.

Stylish R, Daikin Emura 3 R och Caldo II R har Flash Streamer som standard. Flash Streamer bryter ner allergener så som pollen och svampallergener samtidigt som den tar bort besvärande lukter. Detta resulterar i en renare luft och bättre luftkvalitet.

Daikin Emura 3 R och Caldo II R har ett titanapatit- och ett silverallergenfilter. Silverallergenfiltret fångar upp allergener så som pollen för att säkerställa en jämn tillförsel av ren luft.

\*Daikins Flash Streamer teknik är inte en medicinsk utrustning och är ej avsedd att användas istället för medicinsk eller farmaceutisk behandling. \*<sup>2</sup> ONECTA kräver ett trådlöst nätverk



TRYGGHET  
16 år

16 års trygghet

## Garantier & försäkring

Våra värmepumpar håller mycket hög kvalitet. Därför kan vi också erbjuda dig lång trygghet. Efter garantitidens slut erbjuds du en kompletterande försäkring som ger dig trygghet i upp till 16 år efter köpet. Värmepumpen måste garantiregistreras i Daikins garantiregistreringssystem Stand By Me för att garantin ska gälla och för att försäkring ska kunna erbjudas.

## R-32: effektivare & bättre för miljön

Daikins multisplitsystem använder det nya effektiva och miljövänliga köldmediet R-32. Miljöpåverkan är upp till 80% lägre med köldmedium R-32 jämfört med R410A då GWP värdet endast är 675.

11 500 000

stycken



Så många värmepumpar och kylanläggningar har Daikin tillverkat det senaste året. Det motsvarar all värmepumpsförsäljning under 187 år i hela Sverige. Många tillverkar värmepumpar, men endast ett fåtal gör det så helhjärtat som vi.

Daikin är marknadsledande inom tillverkning av klimatprodukter och arbetar ständigt för att utveckla mer miljövänliga och effektiva produkter och köldmedium. Vi levererar värmepumpar och kylanläggningar till villor, affärer och kontor världen över. Med över 90 års erfarenhet från branschen kan vi erbjuda en riktigt god servicenivå och kvalitetskontroll. Väljer du Daikin gör du rätt val för både plånboken och miljön.

Återförsäljaren

## Din Daikinexpert

Daikins organisation är uppbyggd med återförsäljaren i centrum. Våra återförsäljare är välutbildade köldmedietekniker som tar ansvar före, under och efter installationen. Experten ser över husets värmesystem och ger dig råd om vilken värmepump som blir bäst just för dig.

**Närmaste återförsäljare hittar du på [daikin.se](https://www.daikin.se). Där kan du även boka in ett kostnadsfritt hembesök.**



# Daikin Multisplit

I det stora utbudet av inredelar finns allt från golv-, tak- till väggmonterade enheter i olika utföranden och färgval. Enheterna har mjuka linjer och stilren design som gör att inredelen smälter in väl i olika miljöer. Se kombinationstabellen för möjliga urval och hitta det bästa valet för dig och din bostad. Samtliga enheter använder det miljövänliga köldmediet R-32.



Upp till:



## Caldo II R

- › Effektivitet i toppklass
- › WiFi-styrning ingår som standard
- › Titanapatit- samt silverallergenfilter rengör luften effektivt
- › Flash Streamer som standard
- › Närvarosensor ger alltid bästa komfort och ökar besparingen



Upp till:



## Solo R

- › Diskret och snygg väggmodell som passar in i all slags inredning
- › WiFi-styrning som tillval
- › Avfuktning



Upp till:



## Daikin Emura 3 R

- › Effektivitet i toppklass
- › WiFi-styrning ingår som standard
- › Titanapatit- samt silverallergenfilter rengör luften effektivt
- › Närvarosensor ger alltid bästa komfort och ökar besparingen



Upp till:



## Stylish R

- › A+++ för värme och kyla
- › WiFi-styrning ingår som standard
- › Flash Streamer med luftrening ingår
- › Värmekamera som styr luftströmmen dit där den behövs mest
- › Coandaeffekten gör att kallt luftdrag vid kyl drift undviks



Upp till:




## Origo II R

- › Enhetens ljudnivå är 20 dBA, vilket är tystare än en viskning
- › Heat+ sänker luftflödet och höjer temperaturen på utblåsluften
- › Utblås i både över- och nederdel ger jämnare värme i huset och varma golv på köpet




## 2/3/4/5MXM

- › Upp till A+++ vid kyla och A++ vid värme
- › 2MXM är utrustad med swing-kompressor
- › Låg ljudnivå
- › Hög energieffektivitet



## FDXM-F inbyggd undertaksmodell

- › Lämplig för inbyggnad i undertak. En mycket diskret modell där endast utsläpps- och insugsgallren är synliga
- › Låg strömförbrukning
- › Automatisk filterrengöring tillval



## FFA-A designkassett

- › En mycket diskret modell som fälls in i taket. Endast 8 mm sticker ut
- › Luftriktarna har individuell styrning för att passa alla typer av rum

## Teknisk data

### Caldo II R



Inomhusenhet	FTXM			20R	25R	35R	42R	50R	
Dimensioner	Höjd x Bredd x Djup	mm	295x778x272					299x998x292	
Vikt		kg	10,0					14,5	
Luftfilter	Typ		Löstagbar/tvättbar						
Luftflöde	Kyla	Hög/Låg/Tyst	m <sup>3</sup> /min	10,5/5,7/4,3	10,5/5,7/4,1	11,3/6,0/4,2	11,9/6,5/4,3	15,8/11,4/8,3	
	Värme	Hög/Låg/Tyst	m <sup>3</sup> /min	9,3/6,2/5,1	9,8/6,3/4,9	9,8/6,5/4,9	12,4/6,5/4,9	15,8/12,0/10,5	
Ljudtrycksnivå	Kyla	Hög/Låg/Tyst	dBA	41/25/19		45/29/19	45/30/21	44,0/36,0/27,0	
	Värme	Hög/Låg/Tyst	dBA	39/26/20	39/27/20	39/28/20	45/29/21	43,0/34,0/31,0	

### Solo R



Inomhusenhet	FTXP			20M9	25M9	35M9	50M	
Dimensioner	Höjd x Bredd x Djup	mm	286x770x225				295x990x263	
Vikt		kg	9				13,5	
Luftfilter	Typ		Saranet / Titanapatit					
Luftflöde	Kyla	Hög/Låg/Tyst	m <sup>3</sup> /min	9,8/5,9/4,4	10,1/6,1/4,4	11,5/4,5	16,8/11,9/10,5	
	Värme	Hög/Låg/Tyst	m <sup>3</sup> /min	10,3/6,5/5,3	10,3/6,7/5,3	11,5/7,0/5,3	17,3/12,2/10,7	
Ljudtrycksnivå	Kyla	Hög/Låg/Tyst	dBA	39/25/20	40/26/20	43/27/20	43/34/31	
	Värme	Hög/Låg/Tyst	dBA	39/28/21	40/28/21	40/29/21	44/35/32	

### Daikin Emura 3 R



Inomhusdel	FTXJ			25AW/AS/AB	35AW/AS/AB	42 AW/AS/AB
Dimensioner	Höjd x Bredd x Djup	mm	303x998x12			
Vikt		kg	12			
Luftfilter	Typ		Saranet / Titanapatit / Silverallergen			
Luftflöde	Kyla	Hög/Låg/Tyst	m <sup>3</sup> /min	8,9/4,4/2,6	10,9/4,8/2,9	13/7,2/4,6
	Värme	Hög/Låg/Tyst	m <sup>3</sup> /min	11,0/6,3/3,8	12,4/6,9/4,1	14,4/7,7/5,2
Ljudtrycksnivå	Kyla	Hög/Låg/Tyst	dBA	38/25/19	45/26/20	45/29/21
	Värme	Hög/Låg/Tyst	dBA	41/28/19	45/29/20	45/29/21

### Stylish R



Inomhusdel	FTXA			25BB/BS/AW	35BB/BS/AW	42BB/BS/AW	50BB/BS/AW
Dimensioner	Höjd x Bredd x Djup	mm	295 x 798 x 189				
Vikt		kg	13				
Luftfilter	Typ		Saranet + titanapatit				
Luftflöde	Kyla	Hög/Låg/Tyst	m <sup>3</sup> /min	11,5/6,1/4,6	11,9/6,1/4,6	13,1/7,2/4,6	13,5/7,6/5,2
	Värme	Hög/Låg/Tyst	m <sup>3</sup> /min	11,1/6,4/4,5	11,5/6,4/4,5	14,6/7,7/5,2	15,1/8,2/5,7
Ljudtrycksnivå	Kyla	Hög/Låg/Tyst	dBA	40/25/19	41/25/19	45/29/21	46/31/24

### ORGIO II R



Inomhusenhet	FVXM			25A9	35A9	50A9
Dimensioner	Höjd x Bredd x Djup	mm	600x750x238			
Vikt		kg	17			
Luftfilter	Typ		Löstagbar/tvättbar			
Luftflöde	Kyla	Hög/Låg/Tyst	m <sup>3</sup> /min	8,7/4,9/4,1	9,2/4,9/4,1	11,6/6,6/5,4
	Värme	Hög/Låg/Tyst	m <sup>3</sup> /min	9,2/5,6/4,1	9,8/5,6/4,1	12,8/8,4/5,9
Ljudtrycksnivå	Kyla	Hög/Låg/Tyst	dBA	38,0/25,0/20,0	39,0/25,0/20,0	44,0/31,0/27,0
	Värme	Hög/Låg/Tyst	dBA	38,0/25,0/19,0	39,0/25,0/19,0	46,0/35,0/29,0


**GARANTI  
5 år\***

## FDXM-F



Inomhusenhet		FDXM		25F3			35F3			50F3		
Dimensioner	Höjd x Bredd x Djup	mm		200x750x620						200x1.150x620		
Vikt		kg		21						30		
Luftfilter	Typ			Flyttbar/tvättbar/mögelsäker								
Luftflöde	Kyla	Hög/Låg	m <sup>3</sup> /min	8,7/7,3						12,0/10,0		
	Värme	Hög/Låg	m <sup>3</sup> /min	8,7/7,3						16,0/13,5		
Fläkt - yttre statiskt tryck	Nom.		Pa	30								
Ljudtrycksnivå	Kyla	Hög/Låg	dBA	35/27						38/30		
	Värme	Hög/Låg	dBA	35/27						38/30		

## FFA-A



Inomhusenhet		FFA		25A			35A			50A		
Dimensioner	Höjd x Bredd x Djup	mm		16						17,5		
Vikt		kg		16						17,5		
Dekorationspanel				BYFQ60CW (vit panel) standardpanel / BYFQ60CS (grå panel)								
Luftfilter	Typ			Plastnät/mögelsäker								
Luftflöde	Kyla	Hög/Låg	m <sup>3</sup> /min	9/6,5			10/6,5			12/7,5		
	Värme	Hög/Låg	m <sup>3</sup> /min	9/6,5			10/6,5			12/7,5		
Ljudtrycksnivå	Kyla	Hög/Låg	dBA	31/25			34/25			39/27		
	Värme	Hög/Låg	dBA	31/25			34/25			39/27		

## 2/3/4/5MXM-N\*



Utomhusenhet		Nyheter										
		2MXM40A	2MXM50A	2MXM68A	3MXM40A	3MXM52A	3MXM68A	4MXM68A	4MXM80A	5MXM90A		
Kylkapacitet	Min / Max kW	kW		1,3-4,6	1,4-5,5	1,5-8,1	1,4-4,6	1,4-7,3	1,5-8,7	1,6-8,9	1,7-9,8	1,8-10,7
	Värmekapacitet	Min / Max	kW		1,0-4,8	1,1-6,4	1,4-11,0	1,1-5,1	1,1-8,3	1,4-11,1	1,3-11,6	1,3-12,1
Dimensioner	Enhet	Höjd x Bredd x Djup	mm			552x852x350			734x974x384			
Vikt	Enhet		kg	36	41	60,0	57	62	63	67	68	
Ljudeffektsnivå	Kyla		dBA	60		61,0	59		61		64	
	Värme		dBA	62		61,0	59		61		64	
Ljudtrycksnivå	Kyla	Nom./hög	dBA	-/46	-/48	48,0/-	46/-		48/-		49/-	52/-
	Värme	Nom./hög	dBA	-/48	-/50	48,0/-	47/-		48/-		49/-	52/-
Driftsområde	Kyla	Omgivning	Min.-Max.	°CTT		-10~46						
	Värme	Omgivning	Min.-Max.	°CVT		-15~18						
Köldmedium	Typ/GWP			R-32/675								
	Mängd		kg/TCO2Eq	0,88/0,60	1,15/0,78	2,00/1,35	1,80/1,2		2,00/1,4		2,40/1,6	
Röranslutningar	Vätska	OD	tum	1/4"								
	Gas	OD	tum	3/8"x2	3/8"x1 1/2"x1		3/8"x1 1/2"x2		3/8"x2 1/2"x2	3/8"x1 1/2"x1	3/8"x2 5/8"x2	
Rörledningslängd	UE - IE	Max.	m	20		25 (1)		25				
	Total rörledningslängd	Max	m	50				60		70		75
Extra köldmediemängd			kg/m	0,02 (för rördragning över 20 m)				0,02 (för rördragning över 30 m)				
Nivåskillnad	IE - UE	Max.	m	15,0								
Strömförsörjning	Fas / Frekvens / Spänning		Hz/V	1~/50/230								
Ström - 50 Hz	Rek. acsäkring		A	10	13	16	10	13	16	20		

(1) För ett rum | Innehåller fluoriderade växthusgaser | Se separata ritningar för elektriska data | Se separata ritningar för driftsområde | För ett rum. \*När N-modellen har sålts ut kommer produkten levereras med A-modellen

\*Anm: blå celler innehåller preliminära data

## Kombinationstabell

ANSLUTNINGSBARA INOMHUSENHETER	Undertak												Golvmonterad	Rundflöde	Fullständigt plan	Takupphängd	Dold golvmonterad enhet												
	Stylish R FTXA-AW/S/T			Caldo II R FTXM-R			Emura 3 R FTXJ-A		Solo R FTXP-M9		FDXM-F9							FBA-A9		Origo II R FVXM-A9		FCAG-B		FFA-A9		FHA-A9		FNA-A9	
	25	35	42	50	20	25	35	42	50	60	71	25						35	50	20	25	35	25	35	50	60	35	50	60
2MXM40A/A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
2MXM50A/A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
2MXM68A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
3MXM40A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
3MXM52A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
3MXM68A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
4MXM68A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
4MXM80A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
5MXM90A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

\*Ej garantiregistrerad produkt levereras med endast 3 års materialgaranti

# Återförsäljaren

## – din Daikinexpert

Daikins organisation är uppbyggd med återförsäljaren i centrum. Våra återförsäljare är välutbildade och tar ansvar före, under och efter installationen. De erbjuder även trygga serviceavtal.

**På [daikin.se](https://www.daikin.se) kan du boka ett kostnadsfritt hembesök med din närmaste återförsäljare.**

### Det här är Daikin

- Japanska Daikin startade 1924 – världsledande inom kyl- och värmeteknik
- Daikin Europe etablerades 1967– sedan 1973 i Ostend Belgien
- Daikin har sålts i Sverige sedan 1969
- Elva fabriker i Europa – fyra huvudfabriker
- 90 procent av produkterna som säljs i Sverige tillverkas i Europa
- Nästan alla komponenter tillverkas inom koncernen = total kvalitetssäkring

### Din Daikinåterförsäljare





Sänkt energikostnad – Behagligare inomhusklimat

VÄRMEPUMPAR • KYLA • LUFTRENING

UTSTÄLLNING/SHOWROOM: BIRGER JARLSGATAN 83, STOCKHOLM.  
TELEFON: 08 - 612 87 70  
HEMSIDA: LUFTMILJOBUTIKEN.SE